

Zainteresował Cię ten produkt? Szukasz innego? Mamy największy asortyment w okolicy.

Zajrzyj na <http://sklep.apkserwis.pl> lub skontaktuj się z naszym działem handlowym:

tel. +48 22 290 42 41, +48 513 428 025 **e-mail:** sklep@apkserwis.pl

Warning: Illegal string offset 'small' in `/cache/3_1^%%66^660^66005A5B%%index.tpl.php` on line 22



Opis produktu

PRODUCENT: WURTH HHS 2000 Odporny na wysokie naciski, przezroczysty smar o wysokiej lepkości. Zastosowanie: Jako smar uniwersalny oraz do wysokich nacisków, np. do sworzni i zawiasów drzwi i zamków kontenerów, smarowania gwintów w stalach A2 i A4, dźwigni hamulcowych, sworzni, cięgien, drążków kierowniczych, przegubów kątowych i widełkowych, łańcuchów, ogniw lin stalowych, wałów kół zębatach, gwintów roboczych i powierzchni ślizgowych.

- Odporny na wysokie naciski. Ponadprzeciętnie odporny na zatarcie film, wytrzymały na działanie wysokich nacisków, obrotów i uderzeń.
- Doskonałe właściwości penetracyjne. Wyśmienite właściwości smarujące bez konieczności demontażu elementów. Zapobiega powstawaniu zjawiska korozji.
- Silne przywieranie do powierzchni. Silnie przywiera do elementów będących w ruchu m.in. rotujących.
- Bardzo dobra kompatybilność z różnymi materiałami Kompatybilny z O-ringami i innymi rodzajami uszczelek, również elementami wykonanymi z tworzywa sztucznego. Zachowuje się neutralnie w stosunku do lakierowanych powierzchni.
- Odporny na działanie strumienia wody oraz wielu kwasów i zasad.
- Nie zawiera silikonu, żywic i kwasów.
- Odporny na temperatury w przedziale od -35°C do +180 °C, krótkotrwale do +200 °C.
- Ma przezroczysty kolor.