

Zainteresował Cię ten produkt? Szukasz innego? Mamy największy asortyment w okolicy.

Zajrzyj na <http://sklep.apkserwis.pl> lub skontaktuj się z naszym działem handlowym:

tel. +48 22 290 42 41, +48 513 428 025 **e-mail:** sklep@apkserwis.pl

Warning: Illegal string offset 'small' in `/cache/3_1^%%66^660^66005A5B%%index.tpl.php` on line 22



Opis produktu

PRODUCENT: WURTH Zastosowanie: Do smarowania szybko obracających się elementów np. łańcuchów i części maszyn, lin stalowych, łańcuchów motocyklowych i rowerowych itp. Dzięki doskonałym własnościom pełzającym, aktywny składnik wnika w nawet bardzo niewielkie szczeliny, zapewniając optymalne zabezpieczenie pracujących części przed zużyciem. W czasie pracy wytwarza się trwały, suchy film PTFE. O-ringi i uszczelki pozostają niezniszczone i elastyczne. Nie działa agresywnie na smarowane elementy. Korzyści: - Nie uszkadza o-ringów i uszczelk gumowych, jak również tworzyw sztucznych. - Zachowuje się neutralnie wobec powierzchni lakierowanych. Odporny na bryzgi wody, słoną wodę oraz słabe kwasy i zasady. Nie zawiera silikonu, żywic i kwasów. Odporność temperaturowa: -30°C do +100°C (krótkotrwale +180°C). Kolor: żółtawy.